Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com





LINEA EASY

Abbattitore Pasticceria 5 Teglie

Cod. PS 5E PL

€ 2.228,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica	4 / (30°C - 5	550/
Classe climatica	4/(30 6 - 3	ງວ%)

Dati tecnici

Volume lordo	146 lt
Range temperatura utilizzo	-40°+10°C
Resa da + 90° a + 3°	18 Kg
Resa da + 90° a -18°	16 Kg
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	900 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	750x700x850 mm
Peso netto	60 Kg
Тор	Piano liscio inox tamburato resistente oltre i 100 C°
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	50 mm
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm

RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

- . ·	•	•	
I) γ ti	ım	nia	nta
Dati		via	HU

Unità refrigerante Monoblocco Tipologia condensatore Ventilato rame alluminio Trattamento evaporatore Cataforesi Evaporazione condensa Vaschetta estraibile Sbrinamento Gas caldo Dati di gestione Controllo Display elettronico Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	_	
Trattamento evaporatore Evaporazione condensa Vaschetta estraibile Sbrinamento Gas caldo Dati di gestione Controllo Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Unità refrigerante	Monoblocco
Evaporazione condensa Vaschetta estraibile Sbrinamento Gas caldo Dati di gestione Controllo Display elettronico Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Sbrinamento Gas caldo Dati di gestione Controllo Display elettronico Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Trattamento evaporatore	Cataforesi
Dati di gestione Controllo Display elettronico Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Evaporazione condensa	Vaschetta estraibile
Controllo Display elettronico Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Sbrinamento	Gas caldo
Allarmi Acustico Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Dati di gestione	
Funzioni Abbattimento – Surgelazione – Conservazione Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Controllo	Display elettronico
Sonde Spillone con controllo del corretto inserimento Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Allarmi	Acustico
Dotazione Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Funzioni	Abbattimento – Surgelazione – Conservazione
Griglie 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Sonde	Spillone con controllo del corretto inserimento
Guide A filo in acciaio inox Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Dotazione	
Piletta di scarico Inclusa Capacità Quantità guide 5 Coppie	Griglie	1 Griglia plastificata EN 400×600 mm
Capacità Quantità guide 5 Coppie	Guide	A filo in acciaio inox
Quantità guide 5 Coppie	Piletta di scarico	Inclusa
	Capacità	
Passo quide 60 mm	Quantità guide	5 Coppie
- dood galad	Passo guide	60 mm

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA