

Abbattitore 5 Teglie



Cod. RS 5E PL

€ 2.228,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

Dati tecnici

Volume lordo 146 lt

Range temperatura utilizzo -40°+10°C

Resa da + 90° a + 3° 18 Kg

Resa da + 90° a -18° 16 Kg

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita 900 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 750x700x850 mm

Peso netto 60 Kg

Top Piano liscio

Caratteristiche top Inox, tamburato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 50 mm

Porta / Porte Autochudente con fermo, reversibile con cerniera a destra

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Vaschetta estraibile
Sbrinamento	Gas caldo

Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Abbattimento – Surgelazione – Conservazione
Sonde	Spillone con controllo del corretto inserimento




Dotazione

Griglie	1 Griglia plastificata EN 400×600 mm
Guide	A filo in acciaio inox
Piletta di scarico	Inclusa

Capacità

Quantità guide	5 Coppie
Passo guide	60 mm

Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA