



LINEA TOP

Vetrina Congelatore Pasticceria 700 lt

Cod. PS 700T BT V

€ 3.082,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

| | |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | C |
| Classe climatica | 5 / (40°C – 40%) |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo | 630 lt |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C |
| Range temperatura utilizzo | -15°-20°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | 480 W |
| Alimentazione | 230V/1~/50Hz |

Dati costruttivi

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 750x810x2050 mm |
| Peso netto | 80 Kg |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 75 mm |
| Angoli interni | Arrotondati per una facile pulizia |
| Porta / Porte | A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm |

Dati impianto

| | |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Tipologia condensatore | Ventilato a filo autopulente |
| Trattamento condensatore | Cataforesi |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Gas caldo |
| Sbrinamento | Gas caldo |
| Ventilazione interna | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

Dati di gestione

| | |
|-------------|--|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze degli alimenti |
| Connessione | Wi-Fi |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |




Dotazione

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Guide | 20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm |
| Illuminazione | Strip led |

Capacità

| | |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 35 Coppie |
| Passo guide | 35 mm |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm | € 60.00 + IVA |
|  | GU 40x60 L | Coppia guide a "L" EN 400x600 mm | € 24.00 + IVA |



K SC

Serratura con chiave

€ 40.00 + IVA



CR 4.0

Controllo remoto 4.0

€ 301.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA