



LINEA EASY

## Vetrina Frigorifero Pasta Fresca 700 lt

Cod. PF 700E AT V

€ 4.612,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | C                |
| Classe climatica  | 5 / (40°C – 40%) |

### Dati tecnici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo               | 630 lt       |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C    |
| Range temperatura utilizzo | 0°+10°C      |
| Gas refrigerante           | R290         |
| Potenza assorbita          | 238 W        |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz |

### Dati costruttivi

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH)          | 720x800x2020 mm   |
| Peso netto                  | 80 Kg   |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato   |
| Spessore isolamento         | 60 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia  |
| Porta / Porte               | A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile  |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm                           |

## Dati impianto

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Unità refrigerante       | Monoblocco   |
| Tipologia condensatore   | Ventilato a filo autopulente                                       |
| Trattamento condensatore | Cataforesi   |
| Trattamento evaporatore  | Cataforesi   |
| Evaporazione condensa    | Gas caldo  |
| Sbrinamento              | A fermata  |
| Ventilazione interna     | Canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Controllo | Display elettronico |
| Allarmi   | Acustico            |
| Funzioni  | Energy saving       |

## Dotazione

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Guide         | 20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm |
| Illuminazione | Strip led                           |

## Capacità

|                |           |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 35 Coppie |
| Passo guide    | 35 mm     |

## Accessori

|   | Codice     | Descrizione                        | Prezzo         |
|---|------------|------------------------------------|----------------|
|   | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA  |
|   | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm         | € 60.00 + IVA  |
|   | GU 40x60 L | Coppia guide a "L" EN 400x600 mm   | € 24.00 + IVA  |
|  | K SC       | Serratura con chiave               | € 40.00 + IVA  |
|   | K 4R       | Kit 4 ruote inox                   | € 213.00 + IVA |