



LINEA TOP

Multifunzione 10 Teglie

Cod. RS 10M

€ 6.605,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

| | |
|------------------|------------------|
| Classe climatica | 4 / (30°C – 55%) |
|------------------|------------------|

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Volume lordo | 304 lt |
| Range temperatura utilizzo | -40°+80°C |
| Range umidità | 30% – 90% |
| Resa da + 90° a + 3° | 35 Kg |
| Resa da + 90° a -18° | 30 kg |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | 3300 W |
| Alimentazione | 400V/3N~/50Hz |

Dati costruttivi

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (LxPxH) | 770x800x1490 mm |
| Peso netto | 100 Kg |
| Top | Senza piano |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 50 mm |
| Porta / Porte | Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm |

Dati impianto

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Riscaldamento | Resistenza elettrica |
| Tipologia condensatore | Ventilato rame alluminio |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Vaschetta estraibile |
| Sbrinamento | Gas caldo |

Dati di gestione

| | |
|-------------|---|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Abbattimento – Surgelazione – Cottura – Fermalievitazione – Scongellamento – Essiccazione |
| Sonde | Spillone riscaldata – Umidità |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |




Dotazione

| | |
|--------------------|--|
| Griglie | 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm |
| Guide | A filo in acciaio inox |
| Piletta di scarico | Inclusa |
| Umidificatore | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare) |

Capacità

| | |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 10 Coppie |
| Passo guide | 60 mm |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|------------------------------------|----------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm | € 60.00 + IVA |
|  | K 4R | Kit 4 ruote inox | € 213.00 + IVA |