



RISTODIRETTO Srl  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F. 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
6 Febbraio 2026



#### LINEA TOP

## Multifunzione Pasticceria 15 Teglie

Cod. PS 15M

€ 7.687,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

Classe climatica	4 / (30°C – 55%)
------------------	------------------

### Dati tecnici

Volume lordo	452 lt
Range temperatura utilizzo	-40°+80°C
Range umidità	30% – 90%
Resa da + 90° a + 3°	50 Kg
Resa da + 90° a -18°	45 kg
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	4900 W
Alimentazione	400V/3N~/50Hz

### Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	770x800x1950 mm
Peso netto	130 Kg
Top	Senza piano
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	50 mm
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm



RISTODIRETTO Srl  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
6 Febbraio 2026

## Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Riscaldamento	Resistenza elettrica
Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Vaschetta estraibile
Sbrinamento	Gas caldo

## Dati di gestione

Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico – Haccp
Funzioni	Abbiattimento – Surgelazione – Cottura – Fermalievitazione – Scongelamento – Essiccazione
Sonde	Spillone riscaldata – Umidità
Connessione	Wi-Fi – Teleassistenza da remoto
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo

## Dotazione

Griglie	1 Griglia plastificata EN 400x600 mm
Guide	A filo in acciaio inox
Piletta di scarico	Inclusa
Umidificatore	Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)

## Capacità

Quantità guide	15 Coppie
Passo guide	60 mm

## Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm
	K 4R	Kit 4 ruote inox