

## Tavolo Congelatore Pasticceria 3 Porte



Cod. TE 3S BT PA

€ 2.454,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | D                |
| Classe climatica  | 5 / (40°C – 40%) |

### Dati tecnici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo               | 482 lt       |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C    |
| Range temperatura utilizzo | -15°-20°C    |
| Gas refrigerante           | R290         |
| Potenza assorbita          | 525 W        |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz |

### Dati costruttivi

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH)          | 1900x700x950 mm   |
| Peso netto                  | 140 Kg  |
| Top                         | Piano con alzatina  |
| Caratteristiche top         | Inox, tamburato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato   |
| Spessore isolamento         | 50 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia                                      |
| Porta / Porte               | Con maniglia ergonomica a tutta altezza                                 |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile                                      |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm                         |

## Dati impianto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante       | Monoblocco  |
| Tipologia condensatore   | Ventilato rame alluminio  |
| Trattamento condensatore | Cataforesi  |
| Trattamento evaporatore  | Cataforesi  |
| Evaporazione condensa    | Gas caldo   |
| Sbrinamento              | Gas caldo   |
| Ventilazione interna     | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Controllo | Display elettronico  |
| Allarmi   | Acustico             |
| Funzioni  | Risparmio energetico |

## Dotazione





|         |  |
|---------|--|
| Griglie | 3 Griglie plastificate EN 400x600 mm                     |
| Guide   | 3 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |

## Capacità

|                |           |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 21 Coppie |
| Passo guide    | 67 mm     |

## Accessori

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|--------|-------------|--------|
|--------|-------------|--------|

|  |             |   |                |
|--|-------------|---|----------------|
|  | GR P 40x60  | Griglia plastificata EN 400x600 mm                  | € 32.00 + IVA  |
|  | GR X 40x60  | Griglia inox EN 400x600 mm                          | € 60.00 + IVA  |
|  | GU 40x60 S  | Coppia guide x griglia EN 400x600 mm                | € 24.00 + IVA  |
|  | K 4R        | Kit 4 ruote inox                                    | € 213.00 + IVA |
|  | CA 2C EN 7I | 2 Cassetti interni al posto delle griglie prof. 700 | € 524.00 + IVA |
|  | CA 3C EN 7I | 3 Cassetti interni al posto delle griglie prof. 700 | € 813.00 + IVA |