

LINEA GASTRONORM SLIM

## Tavolo Refrigerato 4 Porte

Cod. TS 4 AT PL

€ 2.316,00 + IVA



- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | C                |
| Classe climatica  | 5 / (40°C – 40%) |

### Dati tecnici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo               | 450 lt       |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C    |
| Range temperatura utilizzo | 0°+10°C      |
| Gas refrigerante           | R290         |
| Potenza assorbita          | 316 W        |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz |

### Dati costruttivi

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH)          | 2180x600x850 mm                                       |
| Peso netto                  | 140 Kg  |
| Top                         | Piano liscio inox tamburato resistente oltre i 100 C° |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato                           |
| Spessore isolamento         | 50 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia                    |
| Porta / Porte               | Con maniglia ergonomica a tutta altezza               |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile                    |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm       |

## Dati impianto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante       | Monoblocco  |
| Tipologia condensatore   | Ventilato a filo autopulente  |
| Trattamento condensatore | Cataforesi  |
| Trattamento evaporatore  | Cataforesi  |
| Evaporazione condensa    | Gas caldo   |
| Sbrinamento              | A fermata   |
| Ventilazione interna     | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |




## Dati di gestione

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Controllo | Display elettronico |
| Allarmi   | Acustico            |
| Funzioni  | Energy saving       |

## Dotazione

|         |  |
|---------|--|
| Griglie | 4 Griglie plastificate 325x430 mm                        |
| Guide   | 4 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |

## Accessori

|  | Codice     | Descrizione                       | Prezzo         |
|--|------------|-----------------------------------|----------------|
|  | GR P 32x43 | Griglia plastificata 325x430 mm   | € 32.00 + IVA  |
|  | GU 32x43   | Coppia guide x griglia 325x430 mm | € 24.00 + IVA  |
|  | K 5R       | Kit 5 ruote inox                  | € 264.00 + IVA |