

LINEA EURONORM

## Tavolo Congelatore Pasticceria 2 Porte

Cod. TE 2 BT SP

€ 1.959,00 + IVA

Trasporto incluso



- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | D                |
| Classe climatica  | 5 / (40°C – 40%) |

### Dati tecnici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo               | 401 lt       |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C    |
| Range temperatura utilizzo | -15°-20°C    |
| Gas refrigerante           | R290         |
| Potenza assorbita          | 525 W        |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz |

### Dati costruttivi

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH)          | 1380x800x810 mm                                 |
| Peso netto                  | 110 Kg  |
| Top                         | Senza piano                                     |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato                     |
| Spessore isolamento         | 50 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia              |
| Porta / Porte               | Con maniglia ergonomica a tutta altezza         |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile              |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm |

## Dati impianto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante       | Monoblocco  |
| Tipologia condensatore   | Ventilato rame alluminio  |
| Trattamento condensatore | Cataforesi  |
| Trattamento evaporatore  | Cataforesi  |
| Evaporazione condensa    | Gas caldo   |
| Sbrinamento              | Gas caldo   |
| Ventilazione interna     | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Controllo | Display elettronico |
| Allarmi   | Acustico            |
| Funzioni  | Energy saving       |



## Dotazione

|         |  |
|---------|--|
| Griglie | 2 Griglie plastificate EN 400x600 mm                     |
| Guide   | 2 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |

## Capacità

|                |           |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 14 Coppie |
| Passo guide    | 67 mm     |

## Accessori

|   | Codice      | Descrizione   | Prezzo         |
|---|-------------|---|----------------|
|   | GR P 40x60  | Griglia plastificata EN 400x600 mm                              | € 32.00 + IVA  |
|   | GR X 40x60  | Griglia inox EN 400x600 mm                                      | € 60.00 + IVA  |
|   | GU 40x60    | Coppia guide x griglia EN 400x600 mm                            | € 24.00 + IVA  |
|   | K 4R        | Kit 4 ruote inox  | € 213.00 + IVA |
|  | CA 2C EN 8I | Cassettiera 2 cassette interni al posto delle griglie prof. 800 | € 524.00 + IVA |



CA 3C EN 8I

Cassettiera 3 cassetti interni al posto delle griglie prof. 800

€ 813.00 + IVA



CA 2C EN 8

Cassettiera refrigerata 2 cassetti prof. 800

€ 698.00 + IVA



CA 3C EN 8

Cassettiera refrigerata 3 cassetti prof. 800

€ 1123.00 + IVA