

Vetrina Refrigerata |

Tavolo Refrigerato Pizzeria 3 Porte

Cod. TP 3 AT VR

€3,677.00 + IVA
Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza



Dati prodotto

Classe energetica	C
Classe climatica	5 / (40°C - 40%)

Dati tecnici

Volume lordo	550 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	227 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	2000x800x1470 mm
Peso netto	210 Kg
Top	Piano in granito
Caratteristiche top	Granito rosa sardo con alzatine su tre lati spessore 30 mm
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	50 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Con maniglia ergonomica a tutta altezza
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 - 210 mm



RISTODIRETTO Srl
Via Manozzini 16
62024 Matelica (MC)
P.IVA e C.F. 02067370433

Tel: +39 347 6491 828
info@ristodiretto.com
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il
7 Luglio 2024

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella

Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Risparmio energetico

Dotazione

Guide	9 Coppie guide a "L" EN 400×600 mm
-------	------------------------------------

Capacità

Quantità guide	21 Coppie
Passo guide	67 mm