



LINEA TOP

Vetrina Fermalievita Pasticceria 900 It

Cod. PS F 900T BT V

€ 5.459,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

Dati tecnici

Volume lordo 935 lt

Range temperatura ambiente +14°+30°C

Range temperatura utilizzo -15°+40°C

Range umidità 30% – 90%

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita Min 380 W – Max 1300 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 790x1010x2090 mm

Peso netto 90 Kg

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 75 mm

Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia

Porta / Porte A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

| | |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Riscaldamento | Resistenza elettrica |
| Tipologia condensatore | Ventilato rame alluminio |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Resistenza elettrica |
| Sbrinamento | Gas caldo |
| Ventilazione interna | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

Dati di gestione

| | |
|-------------|--|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde | Umidità |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |




Dotazione

| | |
|--------------------|---|
| Guide | 20 Coppie guide a "L" EN 600x800 mm |
| Piletta di scarico | Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare) |
| Illuminazione | Strip led |

Capacità

| | |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 20 Coppie |
| Passo guide | 70 mm |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm | € 60.00 + IVA |
|  | GU 60x80 L | Coppia guide a "L" EN 600x800 mm | € 27.00 + IVA |



K SC

Serratura con chiave

€ 40.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA



CL NERO 9

Supplemento colore nero

€ 426.00 + IVA
